

3 Boyutlu Tarayıcı Peel 2 CAD-S & Peel 2 CAD

9.800,00 \$**9.800,00 \$****Fırsatı
Kaçırmayın****12 AY
GARANTİ****STOKLARLA
SINIRLIDIR**

peel 2 CAD-S

peel 2-S modelinin temelinde, peel 2 tarayıcı ile aynı başarısı kanıtlanmış teknoloji yatmaktadır. Ancak dahaküçük parçaları taramak için optimize edilmiş ve daha küçük görüş alanı ile 0,1 mm'ye kadar muazzam bir çözünürlük sunmaktadır. Basit bir döner tabla ile kullanıldığında mükemmel sonuçlar vermektedir.



peel 2 CAD

peel 1'in evrim geçirmiş hali olan peel 2 çok daha fazla özelliğe sahip olup, mekanik bileşenler için hızlı ve güvenilir sonuçlar vermektedir. Gelişmiş izleme, hassas geometri ve renkleri yakalamak için geliştirilmiş araçlara sahip olabilirsiniz. Peel 2 taşınabilir 3D tarayıcı sistemleri tersine mühendislik ve kontrol süreçlerinizde kullanılmak üzere sizlere yüksek performanslı peel2cad yazılımı ile birlikte sunulur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tarama için parça boyutu aralığı (önerilen)

Hassasiyet

Tarama çözünürlüğü

Ölçüm hızı

Tarama alanı

Tarama mesafesi

Alan derinliği

Işık kaynağı

Doku çözünürlüğü

Konumlandırma yöntemleri

Boyutlar

Bağlantı standardı

Çıktı formatları

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem aralığı (yoğuşmasız)

Sertifika

Peel 2 CAD-S

0.05 - 0.5 m (2 - 20 in)

0,100 mm'ye kadar (0,004 inç)

0.100 mm (0.004 in)

550.000 ölçüm / sn

143 x 108 mm (5.6 in x 4.3 in)

380 mm (15 in)

100 mm (4 in)

Beyaz ışık (LED)

50 ila 250 DPI

Geometri ve/veya hedefler ve/veya doku

154 x 178 x 235 mm (6 x 7 x 9.2 in)

1 x USB 2.0

.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .iges, .step, .dxf

5-40°C (41-104°F)

10-90%

EC Uyumluluğu (Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi, Alçak Gerilim Direktifi) IP50, WEEE

Peel 2 CAD

0.3 - 3.0 m (1 - 10 ft)

0.500 mm (0.020 in)

380 x 380 mm (15.0 x 15.0 in)

400 mm (15.75 in)

250 mm (10.0 in)

Beyaz ışık (LED)

50 ila 150 DPI

Geometri ve/veya hedefler ve/veya doku

150 x 171 x 251 mm (5.9 x 6.7 x 9.9 in)

1 x USB 2.0

.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .iges, .step, .dxf

5-40°C (41-104°F)

10-90%

EC Uyumluluğu (Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi, Alçak Gerilim Direktifi) IP50, WEEE

DAHA DETAYLI TEKNİK BİLGİLER İÇİN SATIŞ OFİSİMİZ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ...**İzmir ve Bursa Bölgesi:** Tamer ATİK

Satış Direktörü / Sales Director

T +90 232 433 72 30 (İzmir)**T** +90 224 443 43 80 (Bursa)**G** +90 530 782 73 66

t.atik@bilginoglu-endustri.com.tr

İstanbul Bölgesi: Ender BAŞOĞLU

Yönetmen / Manager

T +90 212 612 55 45**G** +90 530 568 16 64

e.basoglu@bilginoglu-endustri.com.tr

Ankara Bölgesi: Şenol ORMAN

Yönetmen / Manager

T +90 312 666 90 44**G** +90 538 056 87 88

s.orman@bilginoglu-endustri.com.tr