

TAŞINABİLİR SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI (KH-10S)

- Kullanımı kolay, menü odaklı
- Arkadan aydınlatmalı geniş LCD ekran
- Çoğu metal için metalin adı doğrudan ekranda görüntülenir.
- HL sertlik değerine göre HRB, HRC, HV, HB, HS ve çekme mukavemetine dönüşüm yapılabilir.

- Yüksek doğruluk $\pm 0,5$
- Darbe cihazı D mevcuttur
- Her açıdan, hatta baş aşağı bile test edilebilir
- ASTM A 956 standardına uygun

Kampanya Net Fiyatı
1.200,00 USD

! Kampanya Stoklarla Sınırlıdır!

KDV dahil değildir



Standart Teslimat İçeriği

- Ana Ünite
- Darbe Cihazı D
- HLD Değeri olan test bloğu
- Temizleme fırçası
- Küçük destek yüzüğü
- Taşıma Çantası
- Kullanım Kılavuzu
- Kalibrasyon Sertifikası

Özellik	Açıklama
Ekran Fonksiyonları	Sertlik değeri, zaman, ortalama göstergesi ve ortalama değer, darbe yönü, darbe cihazı tipi, hafıza, pil güç tüketimi
Sertlik Parametreleri	HL, HRC, HRB, HV, HB, HS
Çekme Dayanımı (UTS) Aralığı	δb : 370 ile 2000 (106 N/mm ²) (sadece çelik için)
Malzemeler	Çelik ve dökme çelik, alaşım takım çeliği, paslanmaz çelik, gri dökme demir, küresel dökme demir, dökme alüminyum, pirinç, bronz, işlenmiş bakır alaşımları
Hassasiyet	$\pm 0,5$ (HLD=800)
Ekran	128 x 64 LCD ekran, arka aydınlatmalı
Darbe Cihazı Tanıma	Otomatik
Güç Kaynağı	2 adet AAA alkali pil
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile +50°C
Boyutlar	113 x 64 x 29 mm
Ağırlık	150 g (piller dahil)

ULTRASONİK KALINLIK ÖLÇER (KT-20S)

- Düşük maliyeti UT kalınlık ölçer, cep boyutunda, menü üzerinden kontrol
- Otomatik prob tanıma
- Ekran çözünürlüğü: 0.1/0.01 mm, 0.01/0.001 inch

- Ölçüm aralığı: 1.0 300 mm, 0.0411.81 inch
- Çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, cam, polistiren, polietilen gibi çeşitli malzemeler için uygundur
- Seçim veya yeni hız girişi için 9 malzeme hızı kaydedilmiştir.

Kampanya Net Fiyatı
600,00 USD

! Kampanya Stoklarla Sınırlıdır!

KDV dahil değildir



Standart Teslimat İçeriği

- Ana Ünite
- Standart 5 MHz Prob
- Dahili Kalibrasyon Bloğu (4mm)
- Couplant (İletken Madde)
- Kolay Paket

Teknik Özellikler	Açıklama
Hız Oranı	1000-9999 m/s, 3280- 32805 ft/s
Ölçüm Aralığı	1.0-300 mm (standart prob ile çelik)
Çözünürlük	δb : 370 ile 2000 (106 N/mm ²) (sadece çelik için)
Birimler	mm / inch
Hassasiyet	± 0.04 mm (kalınlık < 9.99 mm) $\pm (0.1\%$ kalınlık + 0.04) mm (kalınlık 10-99.9 mm) $\pm 0.3\%$ kalınlık mm (kalınlık > 100 mm)
Çalışma Sıcaklığı	15°C ile +50°C
Boyutlar	113 x 64 x 29 mm (GxDxY)
Ağırlık	110 g (piller dahil)
Güç Kaynağı	1.5V AAA alkali piller (2 adet)
Pil Ömrü	Yaklaşık 200 saat/set