

Eski Test Cihazınızı Yenileyin, Geleceğe Hazır Olun! LLOYD ile Testte Yeni Bir Döneme Adım Atın!

Performans için Tasarlandı, Uzun Ömür için Üretildi.

LD Serisi, 100 kN'ye kadar olan hem standart hem de karmaşık test uygulamaları için uygundur. Gelişmiş elektriksel tasarım; yer değiştirme doğruluğunu artırmak ve tüm yük aralığı boyunca geniş bir hız aralığı sağlamak amacıyla 32 bit A/D dönüştürücü ile yüksek hassasiyetli AC sürücüyü, ön yüklemeli bilyalı vidalarla entegre eder.

Otomatik Testler için Optimize Edildi

İş akışınızı optimize etmek için tasarlanan CANBUS arayüzü, LD Serisi ile robotlar, ekstansometreler ve sıcaklık odaları gibi eklenti aksesuarlar arasında hızlı ve doğru iletişim sağlar.

Pancake Tip Yük Hücreleri

Pancake yük hücreleri, çapraz eksen hassasiyetini artırır ve çalışma alanının genişletilmesine katkı sağlar.

Alçak Profilli, Sağlam Taban

Düşük profilli tabanımız, tam 452 mm genişliğinde büyük bir çalışma alanı sağlar.

Modüler Çekmece

Dahili çekmece, araç gereç depolama alanı sağlar.



Makine Rijitliği

Sağlam yapı, gövde ve üst tabla (çapraz başlık) üzerinde minimum saptmaya neden olur.

Kolay Montaj

T-kanalları, ekstansometreler, parçacık koruyucuları ve robot kolları gibi aksesuarların takılabilmesi için alüminyum gövdeye entegre edilmiştir.

Tutucuların Kolay ve Doğru Hizalanması

Benzersiz sistemimiz sayesinde, fişstür ve tutucu hizalaması hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

Travers Hareketi

Standart yükseklik: 1070 mm'ye kadar
Uzatılmış yükseklik: 1669 mm'ye kadar

EZ ve LR Serilerinden
yük hücreleri, tutucular ve çoğu
toplu test dosyası LD Serisi ile
uyumludur.

DAHA DETAYLI TEKNİK BİLGİLER İÇİN SATIŞ OFİSİMİZ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ...